

1) от кабельного барабана

Electrical connection

Диаметр кабеля D	9.35 mm ±0.30 mm
Кабель	PUR черный, 100.00 m
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	15 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	7,5 x D
Кабель, циклы изгиба, мин	2 млн.
Количество проводников	13
Сечение проводника	0.34 mm ² + 1.0 mm ²

Environmental conditions

Температура кабеля, гибкая прокладка	-20...80 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...80 °C

Material


Материал оболочки кабеля	PUR
--------------------------	-----

Mechanical data

Длина кабеля	100.00 m
Оболочка кабеля, цвет	черный
Скорость перемещения, макс., тяговая цепь	3 m/s
Ускорение, макс., тяговая цепь	5 m/s ²
Ход перемещения по горизонтали, макс., тяговая цепь	10 m

Remarks

Невоспламеняемость по IEC 60332-1-2
 Не содержит галоген согласно DIN-VDE 0472 часть 815
 Конструкция кабеля по UL-AWM 20549



Провод 1: зеленый/желтый 1,0 мм² Провод 10: синий (1) 1,0 мм² Провод 11: белый/зеленый Провод 12: коричневый/зеленый Провод 13: синий (2) 1,0 мм² Провод 2: белый Провод 3: зеленый Провод 4: коричневый (1) 1,0 мм² Провод 5: желтый Провод 6: серый Провод 7: коричневый (2) 1,0 мм² Провод 8: серый/розовый Провод 9: красный/синий