

1) от кабельного барабана

Electrical connection

Диаметр кабеля D	9.95 mm ±0.30 mm
Кабель	PUR черный, 100.00 m
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	15 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	7,5 x D
Кабель, циклы изгиба, мин	2 млн.
Количество проводников	21
Сечение проводника	0.34 mm² + 1.0 mm²

Environmental conditions

Температура кабеля, гибкая прокладка	-20...80 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...80 °C

Material


Материал оболочки кабеля	PUR
--------------------------	-----

Mechanical data

Длина кабеля	100.00 m
Оболочка кабеля, цвет	черный
Скорость перемещения, макс., тяговая цепь	3 m/s
Ускорение, макс., тяговая цепь	10 m/s²
Ход перемещения по горизонтали, макс., тяговая цепь	10 м

Remarks

Невоспламеняемость по IEC 60332-1-2
Не содержит галоген согласно DIN-VDE 0472 часть 815
Конструкция кабеля по UL-AWM 20549



Провод 1: коричневый (1) 1,0 мм² Провод 10: красный Провод 11: фиолетовый Провод 12: серый/розовый Провод 13: красный/синий Провод 14: белый/зеленый Провод 15: коричневый/зеленый Провод 16: белый/желтый Провод 17: желтый/коричневый Провод 19: серый/коричневый Провод 2: коричневый (2) 1,0 мм² Провод 20: белый/розовый Провод 21: розовый/коричневый Провод 3: синий (1) 1,0 мм² Провод 4: синий (2) 1,0 мм² Провод 5: зеленый/желтый 1,0 мм² Провод 6: белый Провод 7: зеленый Провод 9: розовый Проводник 18: белый/серый Проводник 8: желтый