

1) от кабельного барабана

Electrical connection

Диаметр кабеля D	6.10 mm ±0.13 mm
Кабель	TPE teal, 100.00 m, пригодность для тяговых цепей
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, циклы изгиба, мин	1 млн.
Количество проводников	4
Сечение проводника	AWG 24

Electrical data

Производственная мощность	13,5 пФ/фут
Рабочее напряжение Ub	300 VDC / 300 VAC
Сопротивление проводника	≤ 26,0 Ом/1000 фт
Сопротивление связи, макс.	100 Ом ±15 Ом
Структура проводников	2x2 витые пары

Environmental conditions

Температура кабеля, гибкая прокладка	-40...105 °C
Температура окружающей среды	-40...75 °C

General data

Область применения	Ethernet
--------------------	----------

Material

Материал оболочки кабеля	TPE
--------------------------	-----

Mechanical data

Длина кабеля	100.00 m
Оболочка кабеля, цвет	teal
Свойства кабеля	пригодность для тяговых цепей


Remarks

Простой кабель: QUABBIN DATAMAX HI-FLEX INDUSTRIAL 5E ETHERNET/IP

COMPLIANT PATCH P/N 5772 -- (UL) C(UL) TYPE CMX OUTDOOR -

CM 2PR 24 AWG 75C -- RoHS

Connector view



Провод 1: белый/оранжевый Провод 2:
оранжевый Провод 3: белый/зеленый Провод 4:
зеленый Схема проводов

Wiring Diagram

