



Electrical connection

Диаметр кабеля D	4.50 mm ±0.20 mm
Кабель	PUR синий, 25.00 m
Количество контактов	5
Количество проводников	2
Разъем 01, исполнение	угловой
Сечение проводника	0.34 mm ²
Система	с бесшовной экструд. оболочкой

Electrical data

Ёмкость провода	105 pF/m
Индуктивность провода	1 mH/km
Рабочее напряжение U _b	30 VDC

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP68
Температура кабеля, гибкая прокладка	-5...80 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-25...80 °C

General data

Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE cULus LISTED
---	--------------------

Material

Материал держателя контактов	PUR
Материал контактов	CuSn
Материал корпуса	PUR
Материал накидной гайки	литой под давлением цинковый сплав
Материал оболочки кабеля	PUR


Mechanical data

Длина кабеля	25.00 m
Момент затяжки кабельного соединителя	0,6 Нм
Оболочка кабеля, цвет	синий

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью
 Невоспламеняемость по IEC 60332-2, (DIN EN 60332-2)

Connector view



Конт. 1: коричневый Конт. 2: синий

Wiring Diagram

