

Electrical connection

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Диаметр кабеля D | 5.70 mm ±0.20 mm |
| Кабель | PUR черный, 10.00 m |
| Количество контактов | 5 |
| Количество проводников | 5 |
| Разъем 01, исполнение | прямой |
| Сечение проводника | 0.50 mm ² |
| Система | с бесшовной экструд. оболочкой |

Electrical data

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Рабочее напряжение U _b | 240 VDC / 240 VAC |
|-----------------------------------|-------------------|

Environmental conditions

| | |
|---|-------------|
| Степень защиты IEC 60529 | IP68 |
| Температура кабеля, гибкая прокладка | -5...70 °C |
| Температура кабеля, фиксированная прокладка | -25...70 °C |
| Температура окружающей среды | -25...80 °C |

General data

| | |
|---|-------------|
| Разрешение на эксплуатацию/конформность | CE cULus |
|---|-------------|

Material

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Материал держателя контактов | TPU |
| Материал контактов | CuSn |
| Материал корпуса | TPU |
| Материал накидной гайки | Латунь никелир. |
| Материал оболочки кабеля | PUR |


Mechanical data

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Длина кабеля | 10.00 m |
| Момент затяжки кабельного соединителя | 0,6 Нм |
| Оболочка кабеля, цвет | черный |

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Connector view



Конт. 1: синий Конт. 2: черный Конт. 3: зеленый/
желтый Конт. 4: коричневый Конт. 5: белый

Wiring Diagram

