

Electrical connection

Диаметр кабеля D	11.80 mm
Кабель	PVC серый, 10.00 m
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	15 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Количество контактов	5
Количество проводников	5
Разъем 01, исполнение	прямой
Сечение проводника	2.5 mm ²
Система	подготовл.

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	16.0 A
Рабочее напряжение U _b	24 VDC

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP67
Температура кабеля, гибкая прокладка	-5...70 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...70 °C

General data

Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE
---	----

Material

Материал держателя контактов	PA
Материал корпуса	литой под давлением цинковый сплав
Материал оболочки кабеля	PVC

Mechanical data

Длина кабеля	10.00 m
Оболочка кабеля, цвет	серый


Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью
 Соответствует стандарту AIDA

Провода с разъемами
BCC HB75-0000-PA-121-VX85B5-100
Код заказа: BCC0F4L

BALLUFF

Connector view



Конт. 1: коричневый Конт. 2: черный Конт. 3:
серый Конт. 4: синий Конт. 5: зеленый/желтый

Wiring Diagram

