

## Electrical connection

Диаметр кабеля D	11.80 mm
Кабель	PVC серый, 0.60 m
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	15 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Количество контактов	5/5
Количество проводников	5
Разъем 01, исполнение	прямой
Разъем 02, исполнение	прямой
Разъем 1	Push-Pull Power-Гнездо, 5--конт.
Разъем 2	Push-Pull Power-Гнездо, 5--конт.
Сечение проводника	2.5 mm <sup>2</sup>
Система	подготовл./подготовл.

## Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	16.0 A
Рабочее напряжение U <sub>b</sub>	24 VDC

## Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP67 /IP67
--------------------------	------------

Температура кабеля, гибкая прокладка	-5...70 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...70 °C

## General data

Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE
---	----

## Material

Материал держателя контактов	PA/PA
Материал контактов	Медный сплав/Медный сплав
Материал корпуса	цинк/цинк
Материал оболочки кабеля	PVC

## Mechanical data

Длина кабеля	0.60 m
Оболочка кабеля, цвет	серый


## Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью  
 Соответствует стандарту AIDA

Соединительные провода  
BCC HB75-HB75-NA-370-VX85B5-006  
Код заказа: BCC0F4M

**BALLUFF**

### Connector view



I, II

### Wiring Diagram

