




Electrical connection

Кабель	PUR зеленый, 2.00 m
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Количество контактов	2/2
Количество проводников	2
Разъем 01, исполнение	прямой
Разъем 02, исполнение	прямой
Разъем 1	Push-Pull SCRJ-Прочие, 2--конт.
Разъем 2	Push-Pull SCRJ-Прочие, 2--конт.
Сечение проводника	Ø 2.20 mm
Система	подготовл./подготовл.

Electrical data

Активная поверхность, волокна	Ø 1,0 мм (1 шт.)
Затухание на проводе при 660 нм	275 дБ/км

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP67 /IP67
--------------------------	------------

General data

Область применения	Profinet
--------------------	----------

Material

Материал корпуса	цинк/цинк
Материал оболочки кабеля	PUR
Типовой материал волокон	POF

Mechanical data

Длина кабеля	2.00 m
Оболочка кабеля, цвет	зеленый


Remarks

Соответствует стандарту AIDA

Соединительные провода
BCC HA72-HA72-9A-371-PX52L2-020
Код заказа: BCC0F52

BALLUFF

Connector view



I, II

Wiring Diagram

