

Electrical connection

| | |
|---|---|
| Диаметр кабеля D | 4.80 mm ±0.20 mm |
| Кабель | TPE серый, 2.00 м, стойкий к сварочным искрам |
| Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка | 15 x D |
| Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка | 8 x D |
| Количество контактов | 4 |
| Количество проводников | 4 |
| Разъем 01, исполнение | прямой |
| Сечение проводника | 0.34 mm ² |
| Система | с бесшовной экструд. оболочкой |

Electrical data

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Номинальный ток (40 °C) | 4.0 A |
| Рабочее напряжение U _b | 250 VDC / 250 VAC |

Environmental conditions

| | |
|---|--------------|
| Степень защиты IEC 60529 | IP68 |
| Температура кабеля, гибкая прокладка | -40...125 °C |
| Температура кабеля, фиксированная прокладка | -50...130 °C |

General data

| | |
|--------------------|----------------|
| Область применения | Область сварки |
|--------------------|----------------|

Material

| | |
|------------------------------|---|
| Материал держателя контактов | PUR |
| Материал контактов | Латунь |
| Материал корпуса | TPU, специальн. |
| Материал накидной гайки | литой под давлением цинковый сплав с тефлоновым покрытием |
| Материал оболочки кабеля | TPE |

Mechanical data

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Длина кабеля | 2.00 m |
| Момент затяжки кабельного соединителя | 0,6 Nm |
| Оболочка кабеля, цвет | серый |
| Свойства кабеля | стойкий к сварочным искрам |


Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью
 Огнезащита
 Максимальная температура на наружной оболочке из-за сварочных брызг кратковременно 800°C.

Провода с разъемами
BCC W414-0000-2A-003-BW8434-020
Код заказа: BCC0F5M

BALLUFF

Connector view



Конт. 1: коричневый Конт. 2: белый Конт. 3:
синий Конт. 4: черный

Wiring Diagram

