

### Electrical connection

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Диаметр кабеля D      | 6...8 mm |
| Количество контактов  | 4        |
| Разъем 01, исполнение | угловой  |
| Система               | сборный  |

### Electrical data

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Номинальный ток (40 °C)           | 12.0 A            |
| Рабочее напряжение U <sub>b</sub> | 300 VDC / 300 VAC |

### Environmental conditions

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Степень защиты IEC 60529 | IP67 |
|--------------------------|------|

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Температура окружающей среды | -25...85 °C |
|------------------------------|-------------|


### Material

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Материал держателя контактов | PUR/PA                             |
| Материал контактов           | Латунь                             |
| Материал корпуса             | PBT                                |
| Материал накидной гайки      | литой под давлением цинковый сплав |

### Mechanical data

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Крепление выводов          | Винтовые клеммы      |
| Сечение в месте соединения | 1.50 mm <sup>2</sup> |

### Connector view



Конт. 1-4 можно использовать