

Electrical connection

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Диаметр кабеля D | 4.50 mm ±0.20 mm |
| Кабель | PUR синий, 2.00 m |
| Количество контактов | 3 |
| Количество проводников | 2 |
| Разъем 01, исполнение | прямой |
| Сечение проводника | 0.34 mm ² |
| Система | с бесшовной экструд. оболочкой |

Electrical data

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Рабочее напряжение U _b | 30 VDC |
|-----------------------------------|--------|

Environmental conditions

| | |
|---|-------------|
| Степень защиты IEC 60529 | IP67 |
| Температура кабеля, гибкая прокладка | -5...80 °C |
| Температура кабеля, фиксированная прокладка | -25...80 °C |
| Температура окружающей среды | -5...80 °C |

General data

| | |
|---|----|
| Разрешение на эксплуатацию/конформность | CE |
|---|----|

Material

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Материал держателя контактов | PUR |
| Материал контактов | CuSn |
| Материал корпуса | PUR |
| Материал накладной гайки | литой под давлением цинковый сплав |
| Материал оболочки кабеля | PUR |


Mechanical data

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Длина кабеля | 2.00 m |
| Момент затяжки кабельного соединителя | 0,4 Нм |
| Оболочка кабеля, цвет | синий |

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью
 Невоспламеняемость по IEC 60332-2, (DIN EN 60332-2)


Connector view



Провода с разъемами
BCC M313-0000-10-064-PX6234-020
Код заказа: BCC0FN0

BALLUFF

Wiring Diagram



Pin 1 = BN
Pin 3 = BU