

## Electrical connection

Диаметр кабеля D	4.50 mm ±0.20 mm
Кабель	PUR синий, 10.00 m
Количество контактов	3
Количество проводников	2
Разъем 01, исполнение	прямой
Сечение проводника	0.34 mm <sup>2</sup>
Система	с бесшовной экструд. оболочкой

## Electrical data

Рабочее напряжение U <sub>b</sub>	30 VDC
-----------------------------------	--------

## Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP67
Температура кабеля, гибкая прокладка	-5...80 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-25...80 °C
Температура окружающей среды	-5...80 °C

## General data

Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE
---	----

## Material

Материал держателя контактов	PUR
Материал контактов	CuSn
Материал корпуса	PUR
Материал накидной гайки	литой под давлением цинковый сплав
Материал оболочки кабеля	PUR


## Mechanical data

Длина кабеля	10.00 m
Момент затяжки кабельного соединителя	0,4 Нм
Оболочка кабеля, цвет	синий

## Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью  
 Невоспламеняемость по IEC 60332-2, (DIN EN 60332-2)


## Connector view



Провода с разъемами  
BCC M313-0000-10-064-PX6234-100  
Код заказа: BCC0FN1

**BALLUFF**

Wiring Diagram



Pin 1 = BN  
Pin 3 = BU