

## Electrical connection

Диаметр кабеля D	5.00 mm ±0.20 mm
Кабель	PVC серый, 1.50 m
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Количество контактов	4
Количество проводников	3
Разъем 01, исполнение	угловой
Сечение проводника	0.50 mm <sup>2</sup>
Система	с бесшовной экструд. оболочкой

## Electrical data

Защитная схема	Ограничительный диод Безынерционный диод
Номинальный ток (40 °C)	6.0 A
Рабочее напряжение U <sub>b</sub>	24 VDC

## Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP67
Температура кабеля, гибкая прокладка	-5...105 °C

Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...105 °C
---	--------------

## General data

Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE
---	----

## Material

Материал держателя контактов	PA 6.6
Материал контактов	Латунь
Материал корпуса	TPU
Материал оболочки кабеля	PVC
Материал стопорных винтов	Сталь

## Mechanical data

Длина кабеля	1.50 m
Момент затяжки кабельного соединителя	0,5 Нм
Оболочка кабеля, цвет	серый


Провода с разъемами  
BCC VA04-0000-10-144-VX8350-015  
Код заказа: BCC0HH6

# BALLUFF

## Remarks

\* Типоразмер A по EN 175301-803  
Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью  
Невоспламеняемость по IEC 60332-1-2

## Connector view



Конт. 1: коричневый Конт. 2: синий Конт. PE:  
зеленый/желтый

## Wiring Diagram

