

## Display/Operation

Индикация рабочего напряжения СД зеленый

## Electrical connection

Диаметр кабеля D 4...6 mm  
 Количество контактов 4  
 Разъем 01, исполнение угловой  
 Сечение проводника 0.75 mm<sup>2</sup>  
 Система сборный

## Electrical data

Номинальный ток (40 °C) 4.0 A  
 Рабочее напряжение U<sub>B</sub> 30 VDC / 30 VAC

## Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529 IP67  
 Температура окружающей среды -40...85 °C

## Material

Материал держателя контактов PA  
 Материал контактов Латунь  
 Материал корпуса PA  
 Материал накидной гайки литой под давлением цинковый сплав

## Mechanical data

Крепление выводов Винтовые клеммы  
 Момент затяжки кабельного соединителя 0,6 Нм  
 Сечение в месте соединения 0.14...0.75 mm<sup>2</sup>


## Output/Interface

Переключающий выход NPN Замыкающий контакт (NO)

## Remarks


Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

## Connector view



Конт. 1-4 можно использовать

## Wiring Diagram



1) СИД зеленый = индикация работы 2) СИД желтый = работа