

4MT5
(CJ/V CABLE ASSEMBLY)

Electrical connection

| | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Диаметр кабеля D | 4.70 mm ±0.20 mm |
| Кабель | PUR желтый, 0.60 m, пригодность для тяговых цепей |
| Количество контактов | 5/4 |
| Количество проводников | 4 |
| Разъем 1 | M12x1-Гнездо, 5--конт., A-с кодированием |
| Разъем 2 | M12x1-Прочие, 4--конт., A-с кодированием |
| Система | с бесшовной экструд. оболочкой/с бесшовной экструд. оболочкой |

Electrical data

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Номинальный ток (40 °C) | 4.0 A |
| Рабочее напряжение U _b | 250 VDC / 250 VAC |

Environmental conditions

| | |
|--------------------------|------------|
| Степень защиты IEC 60529 | IP68 /IP68 |
|--------------------------|------------|

| | |
|---------------------------------------------|-------------|
| Температура кабеля, гибкая прокладка | -25...80 °C |
| Температура кабеля, тяговая цепь | -25...60 °C |
| Температура кабеля, фиксированная прокладка | -40...80 °C |

General data

| | |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Отклонение от базового типа | C033: Grip yellow |
| Разрешение на эксплуатацию/конформность | cULus LISTED |


Material

| | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Материал держателя контактов | PUR/PUR |
| Материал контактов | CuSn/Латунь |
| Материал корпуса | PUR |
| Материал накидной гайки | литой под давлением цинковый сплав/литой под давлением цинковый сплав |


Mechanical data

| | |
|--------------|--------|
| Длина кабеля | 0.60 m |
|--------------|--------|

Connector view



I Конт. 1: коричневый Конт. 2: белый Конт. 3:
синий Конт. 4: черный Конт. 5: не занят



II Конт. 1: коричневый Конт. 2: белый Конт. 3:
синий Конт. 4: черный

Wiring Diagram

