

Соединительные провода
BCC M425-M414-3A-304-VX44T2-080
Код заказа: BCC0K0U

BALLUFF

Electrical connection

Кабель	PVC желтый
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Кабель, циклы изгиба, мин	2 млн.
Разъем 01, исполнение	угловой
Разъем 02, исполнение	прямой
Сечение проводника	AWG 22

Electrical data

Провод, номинальное напряжение =, макс.	300.0 V
Провод, номинальное напряжение ~, макс.	300.0 V

Material

Материал оболочки кабеля	PVC
--------------------------	-----

Mechanical data

Момент затяжки кабельного соединителя	0,6 Нм / 0,6 Нм
Оболочка кабеля, цвет	желтый
Скорость перемещения, макс., тяговая цепь	200 m/min
Ход перемещения по вертикали, макс., тяговая цепь	2 м при 5 м/с ²
Ход перемещения по горизонтали, макс., тяговая цепь	5 м

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью
Простой кабель: допуск по UL-AWM Style 2661 & CSA AWM I/II A/B