



1) Активная поверхность 2) Свободная зона 3) Момент затяжки макс. 2,5 Нм



## Electrical data

Время программирования	для 1x8 бит: 0,3 с для 32x8 бит: 0,6 с
Время считывания	для 32x8 бит: 0,19 с
Объем памяти	1023 Byte
Структура памяти	32 × 8 бит
Циклы считывания	неограниченно
Число циклов программирования	до 30 °C: 1,000,000 до 70 °C: 500,000

## Environmental conditions

EN 60068-2-27 Удар	да
EN 60068-2-6 Вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты IEC 60529	IP68
Температура временного хранения	120 °C
Температура окружающей среды	-30...70 °C
Температура хранения	-30...85 °C

## Functional safety

EN 60068-2-32 Свободное падение	да
---------------------------------	----

## General data

EN 55011	Разм.1, конт.А
----------	----------------

Разрешение на эксплуатацию /  
конформность

Форма антенны

CE  
UL-FILE E227256, том X1, BIS  
круглая

## Material

Материал корпуса

Эпоксидная смола -  
стекловолокно

## Mechanical data

Размеры	Ø 26 x 6 mm
Снаряженная масса	6.00 g
Установка	со свободной зоной (in steel)

## Remarks

Только в сочетании с преобразователем BIS C-901 / BIS C-6xx и подходящей для него головкой записи/считывания/  
Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.  
Условия использования см. в документации к соответствующей головке записи/считывания.  
Указание времени, включая контроль данных.  
IP68 проверка по BWN Pr 36  
На последней странице можно использовать только 31x8 бит.  
При монтаже в металл: соблюдайте свободную зону.