



1) Активная поверхность 2) Свободная зона 3) см. соответственно головку записи/считывания



Electrical data

Время считывания	для 40 бит: 0,235 с
Длительность хранения данных / лет	неограниченно
Циклы считывания	неограниченно

Environmental conditions

EN 60068-2-27 Удар	да
EN 60068-2-6 Вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты IEC 60529	IP68 1 м, 24 ч, 20 °C
Температура временного хранения	-40...130 °C 1x1000 h
Температура окружающей среды	-25...85 °C

Functional safety

EN 60068-2-32 Свободное падение	да
---------------------------------	----

General data

EN 55011	Разм.1, конт.А
----------	----------------

EN 55022	Gr.1, KI.B
Разрешение на эксплуатацию / конformance	CE
Форма антенны	круглая

Material

Материал корпуса	PPS, EP
------------------	---------

Mechanical data

Размеры	Ø 12.4 x 2 mm
Снаряженная масса	0.80 g
Установка	со свободной зоной (in steel)

Remarks

При монтаже в металл: соблюдайте свободную зону.
 Не допускается кручение, изгиб и ударная нагрузка.
 Указание времени, включая контроль данных.
 Условия использования см. в документации к соответствующей головке записи/считывания.
 Только в сочетании с подходящей головкой записи/считывания.
 Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.