

Низкие частоты (125 кГц)
BIS L-405-037-002-05-MU
Код заказа: BIS00CU

BALLUFF

Материал оболочки PU

Mechanical data

Размеры	Ø 18 x 75 mm
Снаряженная масса	170.00 g
Типоразмер	M18x1
Установка	со свободной зоной (in steel)

Output/Interface

Интерфейс параллельно

Remarks

Код для заказа с кабелем 5 м:

BIS L-503-PU1-05

При первичном оснащении нужно также заказать монтажный цоколь и кабель.

Только в сочетании с монтажным цоколем BIS L-503-PU1-xx

Для монтажа используйте прилагаемые гайки.

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.

Принадлежности заказываются отдельно.

Замена MU (модульного блока) без демонтажа цоколя с кабелем.

При монтаже в металл: соблюдайте свободную зону.

Работает только с носителями данных, преобразованными в формат BIS L-2xx с CRC.

BIS L-40x-xxx-002-__

	BIS L-200-03/L BIS L-100-05/L-RO	BIS L-201-03/L BIS L-101-05/L-RO	BIS L-203-03/L BIS L-103-05/L-RO		
<u>Read Only</u>	metalfrei non metal	metalfrei non metal	metalfrei non metal		
passende Datenträger Appropriate data carriers					
Schreibabstand in mm Write distance in mm	0-23	0-27	0-16		
Leseabstand in mm Read distance in mm	±12	±15	±8		
Versatz in mm bei Abstand von	0	±12	±8		
	3	±12	±8		
	7	±12	±8		
	8	±12	±8		
	10	±12	±8		
	12	±12	±4		
	15	±12	±4		
	18	±15			
	20	±15			
	25	±6			
	30				
	35				
	40				
	45				
	50				
	55				
	60				
	70				