



1) Активная поверхность 2) Свободная зона 3) Момент затяжки



Electrical connection

Диаметр кабеля D	5.40 mm
Длина кабеля	5 м, пригодность для тяговых цепей
Кабель, циклы изгиба, мин	2 млн.
Радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Тип разъема	5.00 m, PU

Environmental conditions

EN 60068-2-27 Удар	да
EN 60068-2-6 Вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты IEC 60529	IP67
Температура кабеля, тяговая цепь	-25...60 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-50...80 °C
Температура окружающей среды	0...70 °C
Температура хранения	-20...85 °C

Functional safety

EN 60068-2-32 Свободное падение	да
---------------------------------	----

General data

EN 55011	Разм.1, конт.А
Разрешение на эксплуатацию / конформность	CE UL-FILE E227256, том X1, BIS
Форма антенны	круглая

Material

Материал корпуса	Латунь
Материал корпуса, защита поверхности	никелир.
Материал оболочки	ПУ

Mechanical data

Размеры	Ø 30 x 70 mm
Снаряженная масса	314.00 g
Типоразмер	M30x1,5
Установка	со свободной зоной (in steel)

Remarks

При монтаже в металл: соблюдайте свободную зону.
 Только в сочетании с преобразователем BIS C-901 или BIS C-6xx
 Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.

BIS C-310-__

	BIS C-104-_/A bündig / flush	BIS C-104-_/A nicht bündig / non-flush	BIS C-108-_/L nicht bündig / non-flush	BIS C-108-_/L-SA2 nicht bündig / non-flush	BIS C-117-05/A bündig / flush	BIS C-117-05/L nicht bündig / non-flush	BIS C-128-_/L bündig / flush	BIS C-128-_/L nicht bündig / non-flush	BIS C-130-05/L-SA1 bündig / flush	BIS C-130-05/L-SA6 nicht bündig / non-flush	BIS C-133-_/L nicht bündig / non-flush	BIS C-134-11/L nicht bündig / non-flush
passende Datenträger Appropriate data carriers												
statischer Betrieb Static mode												
Schreibabstand in mm Write distance in mm	1-11	0-12	0-12	0-11	1-12	0-13	0-8	0-13	0-8	0-7	0-10	0-10
Leseabstand in mm Read distance in mm	1-11	0-12	0-12	0-11	1-12	0-13	0-8	0-13	0-8	0-7	0-10	0-10
Versatz in mm bei Abstand von												
0,7	±7,5	±7,5	±10	±10	±7,5	±11	±8	±10	±6,5	±5,5	±10	±9
1	±7	±7	±9	±9	±7,5	±10	±7	±10	±6	±5	±9	±8
2	±7	±7	±9	±8,5	±7,5	±10	±6,5	±9	±5,5	±4	±9	±7
3	±7	±7	±9	±8,5	±7,5	±10	±6,5	±9	±5,5	±4	±9	±7
4	±7	±7	±9	±8,5	±7,5	±10	±6,5	±9	±5,5	±4	±9	±7
5	±7	±7	±9	±8,5	±7,5	±10	±6,5	±9	±5,5	±4	±9	±7
6	±7	±7	±9	±8,5	±7,5	±10	±6,5	±9	±5,5	±4	±9	±7
7	±7	±7	±9	±8,5	±7,5	±10	±6,5	±9	±5,5	±4	±9	±7
10												
15												
20												
35												
42												
60												

