

## Display/Operation

Индикатор питания модуля	да
Индикатор связи через модуль IO-Link	да

## Electrical connection

Длина кабеля	0.6 m
Тип разъема	0.60 m

## Electrical data

Время цикла мин.	3.5 ms
Входы/выходы конфигурир.	нет
Выходной ток, макс.	300 mA
Потребляемый ток без нагрузки	60 mA
Рабочее напряжение $U_b$	18...30.2 VDC
Расчетное рабочее напряжение $U_e$	24 V
Суммарный ток $I_A$ (исп. орган)	1.2 A

## Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP40 во вставленном состоянии
--------------------------	-------------------------------

Температура окружающей среды	-5...55 °C
Температура хранения	-25...70 °C

## General data

Комплект поставки	Краткое руководство
-------------------	---------------------

## Material

Материал корпуса	PA
------------------	----

## Mechanical data

Размеры	53 x 60.8 x 12.5 mm
---------	---------------------



## Output/Interface

Версия IO-Link	1.1
Интерфейс	IO-Link 1.1

## Remarks

Указания по монтажу	см. краткое руководство
---------------------	-------------------------

## Connector view



Конт. 1-22: выход Конт.23: 0 В Конт.24: 0 В Конт. 25: размыкающий  
Конт. 1: +24 В, контроллер Конт. 2: +24 В, клапан Конт. 3: 0 В Конт. 4: IO-Link