



1) Опорная кромка 2) Уплотнительное кольцо 3) Кабельный ввод 4) Противокристаллизационный толкатель



Display/Operation

Индикация функций 1-10. Точка переключения: нет

Electrical connection

Тип разъема 1-10. Точка переключения: Винтовая клемма

Electrical data

Длительный ток 1-10. Точка переключения: 6 A
 Расчетное рабочее напряжение Ue 1-10. Точка переключения: 250 В~
 Функция переключения, механическая один замыкатель и один размыкатель с гальванической развязкой
 Двойное прерывание
 Двухконтурный переключатель
 Частота переключения 1-10. Точка переключения: 300/мин

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529 IP67
 Температура окружающей среды -5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1) BSE 30,0: 30 миллионов циклов переключения

General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-1

Исполнение Переключатель DIN
 Принцип действия
 Разрешение на эксплуатацию/конформность

Щелчковый контакт
 DIN 43697
 1-10. Точка переключения: механический
 CE
 CCC
 CSA

Material

Материал контактов 1-10. Точка переключения: Чистое серебро, позолоч.
 Материал корпуса Алюминий
 Материал корпуса, защита поверхности анодир.
 Материал толкателя 1-10. Точка переключения: 1.4034

Mechanical data

Количество точек переключения 10x Крыша - E
 Направление приближения продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
 Переключающий элемент 1-10. Точка переключения: BSE 30,0
 Расстояние от кулачка до опорной кромки 1-10. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
 Скорость трогания с места 1-10. Точка переключения: 30 m/min
 Срок службы, механич. 1-10. Точка переключения: 30 млн. переключений
 Усилие переключения 1-10. Точка переключения: 20 N
 Установка вертикально
 Фланец, ввод 2 Резьбовых выхода M25
 Форма толкателя 1-10. Точка переключения: Крыша - E

Кулачковые выключатели
BNS 819-D10-E12-100-10
Код заказа: BNS00N6

BALLUFF

Range/Distance

Воспроизводимость 1-10. Точка переключения:
 $\pm 0.002 \text{ mm}$

Указанное значение МТТФ / В10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок

давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Следует особо отметить, что указанные здесь продукты не являются элементами обеспечения безопасности в смысле Директивы 2006/42/ЕС ст. 2с. Тем не менее, двухканальная схема использования продукции позволяет реализовать структуры, соответствующие стандарту EN 13849-1, с высоким уровнем производительности.

Wiring Diagram

BSE 30.0

