

BNS 813-D03-L12-100-10-01

Код заказа: BNS047J







1) Опорная кромка 2) Марк. Предохр. точка коммутации 3) Уплотнительное кольцо 4) Кабельный ввод





Display/Operation		Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE CCC
Индикация функций	1-3. Точка переключения: нет	Material	
Electrical connection		Материал контактов	1. Точка переключения: Чистое серебро 2-3. Точка переключения:
Тип разъема	1-3. Точка переключения: Винтовая клемма		Чистое серебро,позолоч.
		Материал корпуса	Алюминий
Electrical data		Материал корпуса, защита поверхности Материал толкателя	анодир. 1-3. Точка переключения: 1.4034
Длительный ток	1-3. Точка переключения: 6 А		
Расчетное рабочее напряжение Ue	1-3. Точка переключения: 250 В~	Mechanical data	
Частота переключения	1-3. Точка переключения: 300/	Количество точек переключения	3х Подшипник качения
	мин	Направление приближения	продольно, парралельно привинчиваемой поверхности
Environmental conditions		Переключающий элемент	1. Точка переключения: BSE 61
Степень защиты IEC 60529	IP67		2-3. Точка переключения: BSE 30.0
Температура окружающей среды	-585 °C	Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-3. Точка переключения: 4.505.00 mm
Functional safety		Скорость трогания с места	1-3. Точка переключения: 120 m/min
B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 30,0: 30 миллионов	Срок службы, механич.	1-3. Точка переключения: 30 млн. переключений
	циклов переключения BSE 61: 30 миллионов циклов переключения	Усилие переключения	1. Точка переключения: 15 N 2-3. Точка переключения: 20 N
		Установка	вертикально
General data		Фланец, ввод	2 Резьбовых выхода М25
	IFO 000 47 F 4	Форма толкателя	1-3. Точка переключения: Подшипник качения
Базовый стандарт	IEC 60947-5-1 Безопасность DIN EN 60204-1		
Исполнение Переключатель DIN	DIN 43697		
Переключатель олу	1-3. Точка переключения: механический		
Internet Balluff Germany	www.balluff.com +49 (0) 7158 173-0, 173-370	,	CI@ss 9.1: 27-27-06-02 1(2 TIM 6.0: EC001829

1-800-543-8390

+86 (0) 21-50 644131

Кулачковые выключатели

BNS 813-D03-L12-100-10-01

Код заказа: BNS047J



Range/Distance

1-3. Точка переключения: ±0.01 mm

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок

давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Следует особо отметить, что указанные здесь продукты не являются элементами обеспечения безопасности в смысле Директивы 2006/42/EC ст. 2с. Тем не менее, двухканальная схема использования продукции позволяет реализовать структуры, соответствующие стандарту EN 13849-1, с высоким уровнем производительности.

