

1) Нумерация гнезд



## Electrical connection

Гнезда разъема 6x M8x1-Гнездо, 3--конт.

## Electrical data

Выходной ток, макс. 1.5 A  
 Рабочее напряжение  $U_b$  10...30 VDC/10...30 VAC  
 Расчетное рабочее напряжение  $U_e=$  24 V  
 Сопротивление изоляции  $\geq 10$  ГОм  
 Суммарный ток, макс. 1.5 A

## Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529 IP67 в привернутом состоянии  
 Температура окружающей среды -25...80 °C

## General data

Комплект поставки Маркировочные таблички (11 шт.)  
 Колпачок (3 шт.)  
 Разрешение на эксплуатацию/конформность CE



## Material

Материал держателя контактов PBT  
 Материал контактов CuSn6, подслоно никелир.  
 Материал корпуса PBT, GF

## Mechanical data

Заливка да  
 Крепление 2 x M4  
 Момент затяжки 1.2 Нм  $\pm 0,2$  (M4)  
 Момент затяжки кабельного соединителя 0,4 Нм + 0,1 Нм (штекерный разъем M8)  
 Размеры 111 x 30 x 26.6 mm

Connector view



Конт. 1: +24 В Конт. 3: 0 В Конт. 4: сигнал Порты ввода/вывода

Wiring Diagram

