

1) Нумерация гнезд



Electrical connection

Гнезда разъема 8x M8x1-Гнездо, 3--конт.

Electrical data

Выходной ток, макс. 1.5 A
 Рабочее напряжение U_b 10...30 VDC/10...30 VAC
 Расчетное рабочее напряжение U_e 24 V
 Сопротивление изоляции ≥ 10 ГОм
 Суммарный ток, макс. 1.5 A

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529 IP67 в привернутом состоянии
 Температура окружающей среды -25...80 °C

General data

Комплект поставки Маркировочные таблички (11 шт.)
 Колпачок (5 шт.)
 Разрешение на эксплуатацию/конформность CE



Material

Материал держателя контактов PBT
 Материал контактов CuSn6, подслоно никелир.
 Материал корпуса PBT, GF

Mechanical data

Заливка да
 Крепление 2 x M4
 Момент затяжки 1.2 Нм $\pm 0,2$ (M4)
 Момент затяжки кабельного соединителя 0,4 Нм + 0,1 Нм (штекерный разъем M8)
 Размеры 133 x 30 x 26.6 mm

Connector view



Конт. 1: +24 В Конт. 3: 0 В Конт. 4: сигнал Порты
ввода/вывода

Wiring Diagram

