

1) Нумерация гнезд



Electrical connection

Гнезда разъема 8x M12x1-Г гнездо, 4--конт.

Electrical data

Выходной ток, макс. 4 A
 Рабочее напряжение U_b 10...60 VDC/10...60 VAC
 Расчетное рабочее напряжение $U_e=$ 24 V
 Сопротивление изоляции ≥ 10 ГОм
 Суммарный ток, макс. 8 A

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529 IP67 в привернутом состоянии
 Температура окружающей среды -25...80 °C

General data

Комплект поставки Маркировочные таблички (24 шт.)
 Колпачок (4 шт.)
 Разрешение на эксплуатацию/конформность CE



Material

Материал держателя контактов PBT
 Материал контактов CuSn6, подслоено никелир.
 Материал корпуса PBT, GF

Mechanical data

Заливка да
 Крепление 4 x M4
 Момент затяжки 1.2 Нм $\pm 0,2$ (M4)
 Момент затяжки кабельного соединителя 0,6 Нм + 0,1 Нм (штекерный разъем M12)
 Размеры 155 x 58 x 28.5 mm

Connector view



Конт. 1: +24 В Конт. 3: 0 В Конт. 4: сигнал Конт.
 5: PE

Wiring Diagram

