

1) Нумерация гнезд



Electrical connection

Гнезда разъема	4x M12x1-Г гнездо, 5--конт. 4x M12x1-Г гнездо, 5--конт., А-с кодированием
----------------	--

Electrical data

Выходной ток, макс.	4 A
Рабочее напряжение U_b	10...60 VDC/10...60 VAC
Расчетное рабочее напряжение U_e	24 V
Сопротивление изоляции	≥ 10 ГОм
Суммарный ток, макс.	8 A

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP67 в перевернутом состоянии
Температура окружающей среды	-25...80 °C

General data

Комплект поставки	Маркировочные таблички (24 шт.) Колпачок (4 шт.)
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE



Material

Материал держателя контактов	PBT
Материал контактов	CuSn6, подслоно никелир.
Материал корпуса	PBT, GF

Mechanical data

Заливка	да
Крепление	4 x M4
Момент затяжки	1.2 Нм \pm 0,2 (M4)
Момент затяжки кабельного соединителя	0,6 Нм + 0,1 Нм (штекерный разъем M12)
Размеры	155 x 58 x 28.5 mm

Connector view



Конт. 1: +24 В Конт. 2: сигнал 2 Конт. 3: 0 В Конт. 4: сигнал 1 Конт. 5: PE

Wiring Diagram

