

## Electrical connection

Защита от короткого замыкания	да
Разъем	M12x1
С защитой от неправильного подключения	нет

## Electrical data

Задержка готовности Tv, макс.	1 s
Защита от переплюсовки	да
Класс защиты	III
Потребляемый ток, макс.	25 mA
Рабочее напряжение Ub	10...30 VDC
Расчетное рабочее напряжение Ue=	24 V
Сопротивление нагрузки, макс., аналоговый выход	900 Ohm
Степень загрязнения	3

## Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Относительная влажность воздуха	95%, без конденсации
Степень защиты IEC 60529	IP67
Температура окружающей среды	-40...85 °C
Температура хранения	-40...85 °C

## Functional safety

MTTF (40°C)	121 a
-------------	-------

## General data

Базовый стандарт	EN 61326-1
------------------	------------

Принцип измерения	MEMS
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE cULus

## Material

Материал корпуса	Пластик
------------------	---------

## Mechanical data

Вес	110.00 g
Крепление	Винты
Направление вращения	по часовой стрелке
Оси измерения	2
Размеры	50 x 27 x 78 mm

## Output/Interface


Аналоговый выход	2x аналог., ток, 4...20 mA
------------------	----------------------------

## Range/Distance

Разрешение	≤ 0.01 °
Температурный дрейф, макс.	±0,1°/10 K
Точность	±0.12 °
Частота дискретизации	20 ms
Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d	


Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

## Connector view



Конт. 1: Y 4..20 mA Конт. 2: Vcc Конт. 3: внутр. польз. Конт. 4: внутр. польз. Конт. 5: земля Конт. 6: центрир. Конт. 7: 4..20 mA Конт. 8: экран

## Diagram



Выходной сигнал - диапазон измерения

