


WRBT 2000 K-F
Kunststoff-Lichtleiter
Plastic fiber optic
Fibre optique plastique

di-soric GmbH & Co. KG
 Steinbeisstraße 6
 DE-73660 Urbach
 Fon: +49 (0) 71 81 / 98 79 - 0
 Fax: +49 (0) 71 81 / 98 79 - 179
 info@di-soric.com
 www.di-soric.com

203180



| Technische Daten (typ.) | Technical data (typ.) | Caractéristique techniques | |
|-------------------------|------------------------|----------------------------|--|
| Länge | Length | Longueur | 2.000 mm |
| Biegeradius | Bending radius | Rayon de courbure | > 25 mm |
| Temperaturbeständigkeit | Temperature resistance | Résistance thermique | -25 ... + 70 °C |
| Schutzart | Protection class | Indice de protection | IP 68 |
| Material | Material | Matériau | VA/stainless steel/acier inoxydable, Glas/glass/Verre, PMMA/polymethyl methacrylate/PMMA, PE |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Sicherheitshinweis
 Diese Geräte sind nicht zulässig für Sicherheitsanwendungen, insbesondere bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängig ist. Der Einsatz der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen.

Safety instructions
 The Instruments are not to be used for safety applications, in particular applications in which safety of persons depends on proper operation of the instruments. These instruments shall exclusively be used by qualified personnel.

Instructions de sûreté
 La mise en œuvre de ces appareils doit être effectuée par du personnel qualifié. Ils ne doivent pas être utilisés pour des applications dans lesquelles la sécurité des personnes dépend du bon fonctionnement du matériel.