



OR 18-1 FMR 3600 N3-B4  
Reflexionslichtschränke  
Retroreflective Sensor  
Décteur réflex




di-soric GmbH & Co. KG  
Steinbeisstraße 6  
DE-73660 Urbach  
Fon: +49 (0) 71 81 / 98 79 - 0  
Fax: +49 (0) 71 81 / 98 79 - 179  
info@di-soric.com  
www.di-soric.com

207971



BN = braun/brown/marron  
BK = schwarz/black/noir  
BU = blau/blue/bleu  
WH = weiß/white/blanc



mm (typ.)

| Technische Daten (typ.)    | Technical data (typ.)      | Caractéristique techniques | +20°C, 24V DC                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Besonderheiten             | Characteristics            | Caractéristiques           | Reflektor R 46 beigelegt/Reflector R 46 included/Rélecteur R 46 inclus                                                       |
| Betriebsspannung           | Service voltage            | Tension d'alimentation     | 10 ... 30 V DC                                                                                                               |
| Eigenstromaufnahme         | Internal power consumption | Courant absorbé            | 30 mA                                                                                                                        |
| Reichweite bei Betrieb mit | Notee, powered by          | Alimenté par               | 2.000 mm, 3.600 mm, 4.000 mm                                                                                                 |
| Schaltausgang              | Switching output           | Sortie de commutation      | nnp, 100 mA, NO/NC                                                                                                           |
| Umgebungstemperatur        | Ambient temperature        | Température d'utilisation  | -25 ... +55 °C                                                                                                               |
| Schutzart                  | Protection class           | Indice de protection       | IP 67                                                                                                                        |
| Schutzklasse               | Protection degree          | Classe de protection       | III, Betrieb an Schutzkleinspannung/III, operation on protective low voltage/III, Répond au domaine de la basse tension (BT) |



Sicherheitshinweis  
Diese Geräte sind nicht zulässig für Sicherheitsanwendungen, insbesondere bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängig ist.  
Der Einsatz der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen.

Safety instructions  
The Instruments are not to be used for safety applications, in particular applications in which safety of persons depends on proper operation of the instruments.  
These instruments shall exclusively be used by qualified personnel.

Instructions de sûreté  
La mise en œuvre de ces appareils doit être effectuée par du personnel qualifié. Ils ne doivent pas être utilisés pour des applications dans lesquelles la sécurité des personnes dépend du bon fonctionnement du matériel.