


Infrarot Abstandssensor analog

Infrared distance sensor with analog output



Arbeitsbereich / Operating distance

20 ... 280 mm

OAA 280 IPP3K-IBS

80 ... 800 mm


OAA 800 IPP3K-IBS

180 ... 1500 mm

OAA 1500 IPP3K-IBS



BN = Braun / brown
BK = Schwarz / black
WH = Weiß / white
BU = Blau / blue



Betriebsspannung	Service voltage	15 ... 35 V DC
Schaltausgang	Operating output	2 x pnp, 200 mA
Analogausgang	Analog output	4 ... 20 mA
Schaltfrequenz	Operating frequency	10 Hz



Sicherheitshinweise:

Diese Geräte sind nicht zulässig für Sicherheitsanwendungen, insbesondere bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängig ist. Der Einsatz der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen. Reparatur nur durch di-soric.



Safety instructions:

These instruments are not to be used for safety applications, in particular applications in which safety of persons depends on proper operation of the instruments. These instruments shall exclusively be used by qualified personnel. Repair only by di-soric.

Stand 11/06, Änderungen vorbehalten

State of the art 11/06, subject to modifications