

**более недоступно - архивная позиция**

заменено на: EVC150



### Характеристики

Гнездо с кабелем

для датчиков с

Разъём M8

без силикона

без галогена

позолоченные контакты

### Электронные данные

Электрическое исполнение		AC/DC
Рабочее напряжение [V]		60 AC / 75 DC
Номинальный ток [A]		3
Класс защиты		III

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]		-25...80
Степень защиты		IP 68

### Механические данные

Исполнение		прямой
Материал		PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки		латунь; никелированн.
пусковой момент - накидная гайка [Нм]		0,6...0,7
Вес [kg]		0,059

### электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Кабель PUR (полиуретан) / 2 м; 4 x 0,25 mm <sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm); Ø 5 mm; без галог.
Цвет кожуха	чёрный

### Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

ВК чёрный  
ВН коричневый  
ВU синий  
ВН белый



1	ВН
2	ВH
3	ВU
4	ВК

### Примечания

Упаковочная величина	[штука]	1
----------------------	---------	---

**ecomat 400<sup>®</sup>**



**E11196**

ADOGF040MSS0002H04

**Принадлежности**

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU — E11196 — 13.01.2011

**более недоступно - архивная позиция**

**заменено на: EVC150**