

более недоступно - архивная позиция

заменено на: EVC151



Характеристики

Гнездо с кабелем

для датчиков с

Разъём M8

без силикона

без галогена

позолоченные контакты

Электронные данные

Электрическое исполнение		AC/DC
Рабочее напряжение [V]		60 AC / 75 DC
Номинальный ток [A]		3
Класс защиты		III

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]		-25...80
Степень защиты		IP 68

Механические данные

Исполнение		прямой
Материал		PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки		латунь; никелированн.
пусковой момент - накидная гайка [Нм]		0,6...0,7
Вес [kg]		0,139


электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Кабель PUR (полиуретан) / 5 м; 4 x 0,25 mm ² (32 x Ø 0,1 mm); Ø 5 mm; без галог.
Цвет кожуха	чёрный

Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

BK чёрный
 BN коричневый
 BU синий
 WH белый



Примечания

Упаковочная величина [штука]	1
------------------------------	---

ecomat 400[®]



E11197

ADOGF040MSS0005H04

Принадлежности

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU — E11197 — 17.12.2008

более недоступно - архивная позиция

заменено на: EVC151