

заменено на: EVC152



Характеристики

Гнездо с кабелем

для датчиков с

Разъём M8

без силикона

без галогена

позолоченные контакты

Электронные данные

Электрическое исполнение		AC/DC
Рабочее напряжение [V]		60 AC / 75 DC
Номинальный ток [A]		3
Класс защиты		III

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]		-25...80
Степень защиты		IP 68

Механические данные

Исполнение		прямой
Материал		PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки		латунь; никелированн.
пусковой момент - накидная гайка [Нм]		0,6...0,7
Вес [kg]		0,267

электрическое подключение

Электрическое подсоединение		Кабель PUR (полиуретан) / 10 м; 4 x 0,25 mm ² (32 x Ø 0,1 mm); Ø 5 mm; без галог.
Цвет кожуха		чёрный

Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

ВК чёрный
 ВN коричневый
 ВU синий
 ВH белый



1	ВN
2	ВH
3	ВU
4	ВК

Примечания

Упаковочная величина [штука]		1
------------------------------	--	---

ecomat 400[®]



E11198

ADOGF040MSS0010H04

Принадлежности

заменено на: EVC152