

**более недоступно - архивная позиция**

заменено на: EVC154



### Характеристики

Гнездо с кабелем

для датчиков с

Разъём M8

без силикона

без галогена

позолоченные контакты

### Электронные данные

Электрическое исполнение	AC/DC
Рабочее напряжение [V]	60 AC / 75 DC
Номинальный ток [A]	3
Класс защиты	III

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...80
Степень защиты	IP 68

### Механические данные

Исполнение	угловой
Материал	PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки	латунь; никелированн.
пусковой момент - накидная гайка [Нм]	0,6...0,7
Вес [kg]	0,135


### электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Кабель PUR (полиуретан) / 5 м; 4 x 0,25 mm <sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm); Ø 5 mm; без галог.
Цвет кожуха	чёрный

### Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

BK чёрный  
 BN коричневый  
 BU синий  
 WH белый



### Примечания

Упаковочная величина	[штука]	1
----------------------	---------	---

**ecomat 400<sup>®</sup>**



**E11200**

ADOAF040MSS0005H04

**Технология соединения**

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU —  
E11200 — 01.09.2008

**более недоступно - архивная позиция**

**заменено на: EVC154**