

**более недоступно - архивная позиция**

заменено на: EVT129



### Характеристики

Гнездо с кабелем

для датчиков с

Разъём M8

без силикона

позолоченные контакты

### Электронные данные

Электрическое исполнение	AC/DC
Рабочее напряжение [V]	60 AC / 75 DC
Класс защиты	III

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...85
Степень защиты	IP 68

### Механические данные

Исполнение	угловой
Материал	PVC (поливинилхлорид)
Материал накидной гайки	нерж. сталь V4A (1.4404)
пусковой момент - накидная гайка [Нм]	0,6...0,7
Вес [kg]	0,837


### электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Кабель PVC (поливинилхлорид) / 25 м; 3 x 0,25 mm <sup>2</sup> (32 x 0,1 mm); Ø 5 mm
Цвет кожуха	оранжевый

### Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

VK чёрный  
VN коричневый  
BU синий



1 — VN  
3 — BU  
4 — BK

### Примечания

Упаковочная величина [штука]	1
------------------------------	---

**ecomat 400®**



**E11500**

ADOAF030VAS0025E03

Технология соединения

**более недоступно - архивная позиция**

**заменено на: EVT129**