

### Характеристики

Джамперный кабель

M12 штекер / Гнездо с кабелем M8

без силикона

без галогена

позолоченные контакты

### Электронные данные

Электрическое исполнение	DC PNP
Рабочее напряжение [V]	10...30 DC
Номинальный ток [A]	3
Класс защиты	III

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...85
Степень защиты	IP 68

### Механические данные

Исполнение	прямой / угловой
Материал	PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки	латунь; никелированн.
пусковой момент - накидная гайка [Нм]	Штекер с кабелем: 0,7...0,9 / Гнездо: 0,6...0,7
Вес [kg]	0,055




### Дисплеи / Элементы управления

Индикация состояния выхода LED	желтый
Рабочий режим LED	зелёный

### электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Кабель PUR (полиуретан) / 1,5 м; 3 x 0,34 mm <sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm); Ø 5 мм; без галог.
Цвет кожуха	чёрный

### Назначение жил кабеля при подключении



### Примечания



## E11564

VDOAF032MSS01,5H03STGH030MSS

Технология соединения

Упаковочная величина [штука] \_\_\_\_\_ 1

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU — E11564 — 01.09.2008