


E11597

ADOGH050MSA0005C02

Технология соединения



Made in Germany

Характеристики

Гнездо с кабелем
Разъём M12
без галогена
позолоченные контакты

Электронные данные

Электрическое исполнение	CAN канал (шина)
Рабочее напряжение [V]	30 AC / 36 DC
Номинальный ток [A]	4

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...85
Степень защиты	IP 68

Механические данные

Исполнение	прямой
Материал	PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки	латунь; никелированн.
Вес [kg]	0,388


электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Кабель PUR (полиуретан) / 5 m; 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm) + 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) + 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm); Ø 6,8 mm; без галог., экранированный
Цвет кожуха	фиолетовый

Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

BK	чёрный
BU	синий
RD	красный
WH	белый
screen	Экран



Примечания

Примечания	Пара жил 1: 2 (RD-красный) и 3 (BK-чёрный) скручены; сечение провода 0,25 mm² пара жил 2: 4 (WH-белый) и 5 (BU-синий) скручены; сечение провода 0,34 mm²
------------	---

Упаковочная величина [штука]	1
------------------------------	---