


более недоступно - архивная позиция

заменено на: EVC547



Характеристики

Гнездо с кабелем

для датчиков с

Разъём M12

без силикона

позолоченные контакты

Электронные данные

Электрическое исполнение		AC/DC
Рабочее напряжение [V]		30 AC / 36 DC
Номинальный ток [A]		4
Класс защиты		III

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]		-25...90
Степень защиты		IP 67

Механические данные



Исполнение		угловой
Материал		PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки		латунь; никелированн.
пусковой момент - накидная гайка [Нм]		1,0...1,5
Вес [kg]		0,104

электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Кабель PUR (полиуретан) / 2 m; 5 x 0,25 mm ² (14 x Ø 0,15 mm); Ø 5 mm; экранированный, Экран подключается к гнезду
Цвет кожуха	чёрный

Назначение жил кабеля при подключении

- Цвета жил
- BK чёрный
 - BN коричневый
 - BU синий
 - GY серый
 - WH белый



Примечания

Упаковочная величина [штука]	1
------------------------------	---

ecomat 400[®]



E11986

ADOAH050MSS0002C05

Технология соединения

более недоступно - архивная позиция

заменено на: EVC547