


E11991

AVDAA031PLS0010H03

Технология соединения



Характеристики

Штекер для клапана тип А
(DIN EN 175301-803)

без силикона

без галогена

с защитным контуром

Электронные данные

| | |
|----------------------------------|----------|
| Электрическое исполнение | AC/DC |
| Рабочее напряжение [V] | 24 AC/DC |
| Номинальный ток [A] | 5 |
| Защита от бросков напряжения VDR | • |

Условия эксплуатации

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Температура окружающей среды [°C] | -20...80 |
| Степень защиты | IP 67 |

Механические данные

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Исполнение | угловой |
| Материал | PP (полипропилен); витон |
| Материал накидной гайки | латунь; никелированн. |
| Вес [kg] | 0,477 |

Дисплеи / Элементы управления

| | |
|--------------------------------|--------|
| Индикация состояния выхода LED | желтый |
|--------------------------------|--------|

электрическое подключение

Электрическое подсоединение Кабель PUR (полиуретан) / 10 м; 3 x AWG 20 (3 x 0,5 mm²); Ø 6,6 mm; без галог.



Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

BN коричневый

BU синий

GN/YE зелёный/жёлтый



Примечания

| | |
|------------------------------|---|
| Упаковочная величина [штука] | 1 |
|------------------------------|---|