


более недоступно - архивная позиция



Made in Germany

Характеристики

Джамперный кабель

штекер M8 / гнездо M8

без силикона

позолоченные контакты

Электронные данные

| | | |
|--------------------------|--|---------------|
| Электрическое исполнение | | AC/DC |
| Рабочее напряжение [V] | | 60 AC / 75 DC |
| Номинальный ток [A] | | 3 |
| Класс защиты | | III |

Условия эксплуатации

| | | |
|-----------------------------------|--|---------------|
| Температура окружающей среды [°C] | | -25...80 |
| Степень защиты | | IP 65 / IP 67 |



Механические данные

| | | |
|---------------------------------------|--|---|
| Исполнение | | прямой / прямой |
| Материал | | PUR (полиуретан) |
| Материал накидной гайки | | латунь; никелированн. |
| пусковой момент - накидная гайка [Нм] | | Штекер с кабелем: 0,6...0,7 / Гнездо: 0,6...0,7 |
| Вес [kg] | | 0,021 |

электрическое подключение

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| Электрическое подсоединение | | Кабель PUR (полиуретан) / 0,2 m; 4 x 0,25 mm ² (32 x Ø 0,1 mm); Ø 4,4 mm |
| Цвет кожуха | | чёрный |

Назначение жил кабеля при подключении



Примечания

| | | |
|------------------------------|--|---|
| Упаковочная величина [штука] | | 1 |
|------------------------------|--|---|

более недоступно - архивная позиция