



E12166

ADOGH080MSS0005B08

Технология соединения

Так как у 8-полюсных кабельных разъёмов цвета жил не нормируются, обращайтесь, пожалуйста, всегда внимание на подключение датчиков и кабельных разъёмов (см. техническую спецификацию).



Характеристики		
Гнездо с кабелем		
для датчиков с		
Разъём M12		
Электронные данные		
Электрическое исполнение		AC/DC
Рабочее напряжение [V]		30 AC / 36 DC
Номинальный ток [A]		2
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды [°C]		-40...80
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Исполнение		прямой
Материал		TPU
Материал накидной гайки		латунь; никелированн.
пусковой момент - накидная гайка [Нм]		1...1,5
Вес [kg]		0,282
электрическое подключение		
Электрическое подсоединение		Кабель PUR (полиуретан) / 5 m; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)
Цвет кожуха		чёрный
Назначение жил кабеля при подключении		
Цвета жил		
BN	коричневый	
BU	синий	
GN	зелёный	
GY	серый	
PK	розовый	
RD	красный	
WH	белый	
YE	желтый	
		1 WH
		2 BN
		3 GN
		4 YE
		5 GY
		6 PK
		7 BU
		8 RD
Цвета в соответствии с DIN 47100		
Примечания		
Упаковочная величина	[штука]	1



E12166

ADOGH080MSS0005B08

Технология соединения

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU —
E12166 — 03.05.2010

Так как у 8-полюсных кабельных разъёмов цвета жил не нормируются, обращайтесь, пожалуйста, всегда внимание на подключение датчиков и кабельных разъёмов (см. техническую спецификацию).