


## E12261

SSTGH040MSSFKSG

Технология соединения



Made in Germany

### Характеристики

Штекер с клеммами

Разъём M12

без силикона

без галогена

клеммы

позолоченные контакты

### Электронные данные

|                          |     |               |
|--------------------------|-----|---------------|
| Электрическое исполнение |     | AC/DC         |
| Рабочее напряжение       | [V] | 250 AC/DC     |
| Номинальный ток          | [A] | 4; (...40 °C) |

### Условия эксплуатации

|                              |      |          |
|------------------------------|------|----------|
| Температура окружающей среды | [°C] | -25...85 |
| Степень защиты               |      | IP 67    |


### Механические данные

|                         |      |                                |
|-------------------------|------|--------------------------------|
| Исполнение              |      | прямой                         |
| Материал                |      | отливка из цинка никелированн. |
| Материал накидной гайки |      | латунь; никелированн.          |
| Вес                     | [kg] | 0,045                          |

### электрическое подключение

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Электрическое подсоединение | клеммы; ...0,75 mm <sup>2</sup> (Ø 6...8 mm); экранированный, наконечник (кабеля) для крепления под винт |
|-----------------------------|--|

### Назначение жил кабеля при подключении



### Примечания

|                      |         |   |
|----------------------|---------|---|
| Упаковочная величина | [штука] | 1 |
|----------------------|---------|---|