


более недоступно - архивная позиция

заменено на: EVC543



Характеристики

Гнездо с кабелем

для датчиков с

Разъём M12

без силикона

без галогена

позолоченные контакты

Электронные данные

| | | |
|--------------------------|--|---------------|
| Электрическое исполнение | | AC/DC |
| Рабочее напряжение [V] | | 50 AC / 60 DC |
| Номинальный ток [A] | | 4 |
| Класс защиты | | III |

Условия эксплуатации

| | | |
|-----------------------------------|--|----------|
| Температура окружающей среды [°C] | | -25...90 |
| Степень защиты | | IP 67 |

Механические данные

| | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------|
| Исполнение | | угловой |
| Материал | | TPU |
| Материал накидной гайки | | латунь; никелированн. |
| пусковой момент - накидная гайка [Нм] | | 0,7...0,9 |
| Вес [kg] | | 0,371 |


электрическое подключение

| | |
|-----------------------------|--|
| Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 10 м; 4 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 5 mm; экранированный, Экран подключается к гнезду, без галог. |
| Цвет кожуха | чёрный |

Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

| | |
|----|------------|
| BK | чёрный |
| VN | коричневый |
| BU | синий |
| WH | белый |



Примечания

| | | |
|----------------------|---------|---|
| Упаковочная величина | [штука] | 1 |
|----------------------|---------|---|

ecomat 400[®]



E12276

ADOAH040MSS0010C04

Технология соединения

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU — E12276 — 29.05.2012

более недоступно - архивная позиция

заменено на: EVC543