


**E20065**

FT-00-APA-M6/S 0,5M

Оптоволоконный кабель



Made in Germany

**Характеристики**

Датчик диффузного отражения

M6

Усилитель Диапазон

OKF 20 mm

OUF 20 mm

OOF 220 mm

**Диапазон контроля**

Диапазон

OKF: 20 mm / OUF: 20 mm / OOF: 220 mm

**Условия эксплуатации**

Температура окружающей

среды

[°C]

-20...80

**Механические данные**

Исполнение

прямой

Длина

[mm]

500

Мин. радиус изгиба

[mm]

20, для фиксированной инсталляции

расположение оптических волокон



Оптоволокно-световод

PMMA

Чувствительная головка

алюминий

Кожух

алюминий; адаптер : ABS

Вес

[kg]

0,041

**Принадлежности**

Принадлежности (входят в комплект)

2 шестигранные гайки; M6; V2A (нерж. сталь); 2 зубчатые контровочные шайбы; 1 гайка с накаткой; M11

**Примечания**

Упаковочная величина

[штука]

1

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU — E20065 — 06.03.2003