


E20258

FT-00-A-A-M6/2,5M

Оптоволоконный кабель

Снят с производства, замена: E20594
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Made in Germany

Характеристики

Датчик диффузного отражения	
М6	
Диапазон 28 mm	
Тип подключения оптоволоконна к волоконно-оптическому усилителю OKF / OUF	

Диапазон контроля

Диапазон	OKF: 28 mm / OUF: 28 mm
----------	-------------------------

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-40...290
------------------------------	------	-----------

Механические данные

Исполнение		прямой
Длина	[mm]	2500
Мин. радиус изгиба	[mm]	20, для фиксированной инсталляции
расположение оптических волокон		⊙
Оптоволокно-световод		стекло
Чувствительная головка		алюминий
Кожух		алюминий; адаптер : ABS
Вес	[kg]	0,103

Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект)	2 шестигранные гайки; М6; V2A (нерж. сталь); 2 зубчатые контрольные шайбы; 1 гайка с накаткой; M11
------------------------------------	--

Примечания

Упаковочная величина	[штука]	1
----------------------	---------	---

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU — E20258 — 24.11.2006

Снят с производства, замена: E20594
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!