


E20648

FT-11-EPA-M6/F2X16X0,265/2M

Оптоволоконный кабель



Made in Germany

Характеристики

Датчик диффузного отражения	
M6	
Усилитель Диапазон	
OB50xx 60 mm	
OBFxxx 70 mm	
OO50xx 300 mm	


Диапазон контроля

Диапазон	OB50xx: 60 mm / OBFxxx: 70 mm / OO50xx: 300 mm
----------	--

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-40...70
------------------------------	------	----------

Механические данные

Исполнение		прямой
Длина	[mm]	2000
Мин. радиус изгиба	[mm]	9
расположение оптических волокон		
диаметр сердцевины	[mm]	2 x 16 x 0,25 mm
Оптоволокно-световод		PMMA
Чувствительная головка		алюминий
Кожух		PE (полиэтилен)
Вес	[kg]	0,047

Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект)	2 шестигранные гайки; M6; V2A (нерж. сталь); 2 зубчатые контрольные шайбы
Принадлежности (дополнительные)	Приспособление E20600 для обрезки оптоволоконного кабеля (заказывается отдельно)

Примечания

Упаковочная величина	[штука]	1
----------------------	---------	---