


E20838

ADOGH080MSS0005B08

Технология соединения



Made in Germany

Характеристики

Гнездо с кабелем

для датчиков с

Разъём M12

Электронные данные

| | |
|--------------------------|----------|
| Электрическое исполнение | AC/DC |
| Рабочее напряжение [V] | 60 AC/DC |

Условия эксплуатации

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Температура окружающей среды [°C] | -25...85 |
| Степень защиты | IP 67 |

Механические данные

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Исполнение | прямой |
| Материал | TPU |
| Материал накидной гайки | отливка из цинка; никелированн. |
| Вес [kg] | 0,27 |


электрическое подключение

| | |
|-----------------------------|--|
| Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 5 м; 7 x 0,25 mm ² + screen (14 x Ø 0,15 mm); экранированный |
| Цвет кожура | чёрный |

Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

| | |
|--------|------------|
| BN | коричневый |
| BU | синий |
| GN | зелёный |
| GY | серый |
| PK | розовый |
| WH | белый |
| YE | желтый |
| screen | Экран |



| | |
|---|--------|
| 1 | WH |
| 2 | BN |
| 3 | GN |
| 4 | YE |
| 5 | GY |
| 6 | PK |
| 7 | BU |
| 8 | screen |

Цвета в соответствии с DIN 47100

Примечания

| | |
|------------------------------|---|
| Упаковочная величина [штука] | 1 |
|------------------------------|---|