


E21102

FE-11-EPA-M4/F613X0,06/2M

Оптоволоконный кабель



Made in Germany

Характеристики

Однолучевой световой барьер

M4

Усилитель Расстояние срабатывания

OB50xx 250 mm

OBFxxx 350 mm

OO50xx 750 mm

Диапазон контроля

Расстояние срабатывания

OB50xx: 250 mm / OBFxxx: 350 mm / OO50xx: 750 mm

Условия эксплуатации

Температура окружающей
среды

[°C]

-40...60

Механические данные

Исполнение

прямой

Длина

[mm]

2000

Мин. радиус изгиба

[mm]

3

расположение оптических волокон



диаметр сердцевины

[mm]

1,2

Faserdurchmesser

[mm]

613 x 0,06

Außendurchmesser

[mm]

2,2

Оптоволокно-световод

PMMA

Чувствительная головка

алюминий

Кожух

PE (полиэтилен)

Вес

[kg]

0,047

Принадлежности

Принадлежности (входят в
комплект)

4 шестиугольные гайки; M4; 4 стопорные шайбы с зубьями

Принадлежности (дополнительные)

Приспособление E20600 для обрезки оптоволоконного кабеля
(заказывается отдельно)

Примечания

Упаковочная величина

[штука]

1