


E21105

FT-11-EPA-M6/F613X0,06/2M

Оптоволоконный кабель



Made in Germany

Характеристики

Датчик диффузного отражения

M6

Усилитель Диапазон

OB50xx 70 mm

OBFxxx 104 mm

OO50xx 180 mm

Диапазон контроля

Диапазон

OB50xx: 70 mm / OBFxxx: 104 mm / OO50xx: 180 mm

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды

[°C]

-40...60

Механические данные

Исполнение

прямой

Длина

[mm]

2000

Мин. радиус изгиба

[mm]

3

расположение оптических волокон



диаметр сердцевины

[mm]

1,2

Faserdurchmesser

[mm]

2x 613 x 0,06

Außendurchmesser

[mm]

2,2

Оптоволокно-световод

PMMA

Чувствительная головка

алюминий

Кожух

PE (полиэтилен)

Вес

[kg]

0,048

Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект)

2 шестигранные гайки; M6; V2A (нерж. сталь); 2 зубчатые контрольные шайбы

Принадлежности (дополнительные)

Приспособление E20600 для обрезки оптоволоконного кабеля (заказывается отдельно)

Примечания

Упаковочная величина

[штука]

1